

700XP

6 égős szabadonálló gáztűzhelyek

A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülék nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonomikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban telepíthető: asztali modellként (állványra vagy asztalra), szabadonálló modellként, beton vagy rm. acél lábazatra építve, hídba szerelve vagy konzolos kivitelben. A fejlett technológiának, az új funkcióknak és a prémium szintű teljesítménynek köszönhetően a 700XP sorozat a tökéletes megoldás a kisebb méretű konyhák, központi konyhák, gyorséttermek, és természetesen a fine dining éttermek számára. Ezen a technikai adatlapon a 6 égős gáztűzhelyeket gázüzemű vagy elektromos sütővel mutatjuk be.



371005

EGYSZERŰ ÖSSZESZERELÉS

- A főbb csatlakozási pontok a készülék hátsó részén találhatóak.
- Az összes alkatrész előlről elérhető.

EGYSZERŰ TISZTÍTÁS

- Egy darabból préselt, 1,5mm vastag fedlap sima, lekerekített sarkokkal.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rm. acél külső panelek.
- A készülékek hézagmentes illesztését a lézertechnológiát alkalmazó gyártósorok garantálják.
- Öntöttvas edénytartó rácsok.
- Rm. acél edénytartó rács iker égőfejhez opcionálisan rendelhető (mosogatógépben mosható).
- Légmentesen záró, higiénikus, süllyesztett, duplafalú, szigetelt ajtó.

- Rm. acél sütőkamra zománcozott, bordázott alsó lappal, melyre a sütőtepsik közvetlenül elhelyezhetőek.
- Állítható magasságú rm. acél lábak (50mm).

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

- Az asztali gáztűzhelyek ideálisak olyan konyhákba, ahol flexibilis, nagy teljesítményű és hatékony készülékre van szükség.
- A nagy hatékonyságú "virágláng" égőfejek precízen szabályozhatóak, a lángkép igazodik az edény méretéhez (10cm átmérőtől max. 40cm átmérőig).
- Minden égőfej:
 - 5,5 kW-os (folyamatos lángszabályzással 1,1kW-tól 5,5kW-ig)

- Lángőr figyel, hogy ég-e a láng.
- Védőlemezzel ellátott őrláng.
- Minden gázüzemű készülék működtethető földgázzal, LPG gázzal vagy városi gázzal. A készülékeket az átalakító fűvőkákkal együtt szállítjuk.
- Gázüzemű sütő alapelem alatti rm. acél, cső alakú, nagy hatékonyságú, atmoszférikus égőfejekkel; állítható termostát 110°-270°C között.



Electrolux

700XP
6 égős szabadonálló gáztűzhelyek

- Szimpla központi égőfej optimalizált égéssel, max. teljesítmény: 6kW, lángérzékelő. Piezo gyújtás.
- Az elektromos sütőnél kapcsológombbal lehet választani az alsó és a felső fűtőelemek között. Sütő hőmérséklet beállítás: 140-300°C; 6kW.
- Rm. acél sütőkamra 3 tepsitartó sínnel, GN2/1 méret.

EGYSZERŰ KARBANTARTÁS

- IPX4-es szintű vízvédelem.
- A speciális külsejű gomboknak köszönhetően nincs vízbeszivárgás.

KÖRNYEZETBARÁT

- 98%-ban újrahasznosítható (súly alapján).
- CFC mentes csomagolás.

	E7GCGL6C10 371005	E7GCGL6C20 371006
TECHNIKAI ADATOK		
Energia	Gáz	Gáz/elektromos
Külső méretek - mm		
szélesség	1200	1200
mélység	730	730
magasság	850	850
magasság állítás	50	50
Sütő méretei - mm		
szélesség	540	540
mélység	650	650
magasság	300	300
Sütő		
teljesítmény - kW	6	6
hőmérséklet minimum-maximum °C	110, 270	140, 300
Alsó tárolótér méretei - mm		
szélesség	330	330
mélység	640	640
magasság	380	380
Hátsó égő mérete - mm	Ű 60, Ű 60, Ű 60	Ű 60, Ű 60, Ű 60
Hátsó Égők teljesítménye - kW	5,5, 5,5, 5,5	5,5, 5,5, 5,5
Első Égők mérete - mm	Ű 60, Ű 60, Ű 60	Ű 60, Ű 60, Ű 60
Első Égők teljesítménye - kW	5,5, 5,5, 5,5	5,5, 5,5, 5,5
Teljesítmény - kW		
gáz	39	33
el		6
Nettó súly - kg	120	120
Hálózati feszültség		400 V, 3N, 50/60

700XP
6 égős szabadonálló gáztűzhelyek




	E7GCGL6C10 371005	E7GCGL6C20 371006
SZÁLLÍTOTT TAROZÉKOK		
2/1 GN KRÓM RÁCS	1	1
AJTÓ NYITOTT SZEKRÉNYHEZ-ELUX	1	1
TARTOZÉKOK		
2 FIÓK NYITOTT TÁROLÓSZEKRÉNYHEZ	216255	216255
2 OLDALI VÉDŐSZALAG. LÁBAZATI INST.-HOZ,700	206265	206265
2 OLDALI VÉDŐSZALAG - 700-AS SZÉRIA	206249	206249
2 OLDALPANEL, MA=250,MÉ=700-ELUX	216277	216277
2 OLDALPANEL, MA=700,MÉ=700-ELUX	216000	216000
2/1 GN KRÓM RÁCS	164250	164250
4 KERÉK (2 FÉKKEL)	206188	206188
4 LÁB BETONRA TELEPÍTÉSHEZ	206210	206210
AJTÓ NYITOTT SZEKRÉNYHEZ-ELUX	206350	206350
DUPLA ÉGŐS BORDÁZOTT LAP- 700-AS SZÉRIA	921685	921685
DUPLA ÉGŐS SIMA LAP-700-AS SZÉRIA	921684	921684
ÉGÉSTERMÉK VISSZAÁRAMLÁS GÁTLÓ,D=150MM	206132	206132
EGY ÉGŐS BORDÁZOTT FŐZŐLAP-700-AS SZÉRIA	206261	206261
EGY ÉGŐS ZÁRT FŐZŐLAP-700-AS SZÉRIA	206264	206264
ELÜLSŐ FOGANTYÚ, 1200 MM	216049	216049
ELÜLSŐ FOGANTYÚ,1600MM	216050	216050
ELÜLSŐ FOGANTYÚ,400MM	216046	216046
ELÜLSŐ FOGANTYÚ,800MM	216047	216047
ELÜLSŐ VÉDŐSZALAG BETON INST.-HOZ,1000MM	206150	206150
ELÜLSŐ VÉDŐSZALAG BETON INST.-HOZ,1200MM	206151	206151
ELÜLSŐ VÉDŐSZALAG BETON INST.-HOZ,1600MM	206152	206152
ELÜLSŐ VÉDŐSZALAG BETON INST.-HOZ,200MM	206146	206146
ELÜLSŐ VÉDŐSZALAG BETON INST.-HOZ,400MM	206147	206147
ELÜLSŐ VÉDŐSZALAG BETON INST.-HOZ,800MM	206148	206148
ELÜLSŐ VÉDŐSZALAG,1000MM	206177	206177
ELÜLSŐ VÉDŐSZALAG,1200MM	206178	206178
ELÜLSŐ VÉDŐSZALAG,1600MM	206179	206179
ELÜLSŐ VÉDŐSZALAG,200MM	206174	206174
ELÜLSŐ VÉDŐSZALAG,400MM	206175	206175
ELÜLSŐ VÉDŐSZALAG,800MM	206176	206176
FÜSTGÁZ LECSAPATÓ 1 MODULHOZ,150MM ÁTM.	206246	206246
ILLESZ.GYÜRŰ FÜSTGÁZ LECSAP.HOZ,ÁTM150MM	206133	206133
KARIMÁS LÁB KIT	206136	206136
KÉMÉNY FELHAJTÁS, 1200 MM	206306	206306
NAGY FOGANTYÚ(ADAGOLÓ POLC) 400MM	216185	216185
NAGY FOGANTYÚ(ADAGOLÓ POLC) 800MM	216186	216186
NYOMÁS SZABÁLYZÓ GÁZOS ELEMHEZ	927225	
OLDALSÓ FOGANTYÚ-JOBB/BAL- 700-AS SZÉRIA	206240	206240
RM.A.RÁCS DUPLA ÉGŐFEJHEZ-700-AS SZÉRIA	206297	206297
SIMA SÜTŐLAP FELTÉT GÁZÉGŐRE-700-AS SZÉR	206260	206260
VÍZOSZLOP MEGHOSSZABBÍTÓ, 700-AS SZÉRIA	206291	206291
VÍZVÉTELI HELY LENGŐKAROS KIFOLYÓVAL	206289	206289

CHAB020

A gyártó fenntartja a jogot, hogy minden elbizetes értesítés nélküli módosításon változtasson a termékben2011-04-27

700XP
6 égős szabadonálló gáztűzhelyek

371005



597857L00


JELMAGYARÁZAT
G - Gázcsatlakozás

E7GCGL6C10
371005

1/2"

700XP
6 égős szabadonálló gáztűzhelyek

371006



CHAB020

A gyártó fenntartja a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül módosítson változtatson a terméken 2011-04-27

JELMAGYARÁZAT	E7GCGL6C20
	371006
	400 V, 3N, 50/60
EI - Elektromos csatlakozás	1/2"
G - Gázcsatlakozás	