

Gázüzemű zárt főzőlapok

A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülékek nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonomikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban telepíthető: asztali modellként (állványra vagy asztalra), szabadonálló modellként, beton vagy rm. acél lábazatra építve, hídba szerelve vagy konzolos kivitelben. A fejlett technológiának, az új funkcióknak és a prémium szintű teljesítménynek köszönhetően a 700XP sorozat a tökéletes megoldás a kisebb méretű konyhák, központi konyhák, gyorsétermek, és természetesen a fine dining éttermek számára. Ezen a technikai adatlapon a gázüzemű zárt főzőlapokat mutatjuk be.



371007

EGYSZERŰ ÖSSZESZERELÉS

- A főbb csatlakozási pontok a készülék hátsó részén találhatóak.
- Az összes alkatrész előlről elérhető.
- Szervízrés az installáció megkönnyítésére, a készüléket helyezhetjük asztalra, nyitott állványra, telepíthetjük hídba vagy konzolos kivitelben.

EGYSZERŰ TISZTÍTÁS

- Egy darabból préselt, 1,5mm vastag fedlap sima, lekerekített sarkokkal.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rm. acél külső panelek.
- A készülékek hézagmentes illesztését a lézertechnológiát alkalmazó gyártósorok garantálják.

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

- A gázüzemű asztali zárt tűzhelyek ideálisak olyan konyhákba, ahol flexibilis, nagy teljesítményű és hatékony készülékre van szükség. Használatakor az edényt emelgetés nélkül helyezhetjük egyik főzőfelületről a másikra.
- Központi égőfej optimalizált égéssel, 7kW-os max. teljesítménnyel (3,8kW a félmodulos felületnél), lángörrel és védőlemezzel ellátott őr lánggal. Piezo gyújtás.
- Tartós, öntöttvas főzőfelület eltérő hőmérsékletű főzőzónákkal, a max. hőmérséklet a főzőlap közepén 500°C, ami körkörös irányban 200°C-ra csökken. Így különböző főzési folyamatokhoz használhatjuk (erőteljes forralás közepén - lassú tűzön való főzés a

széleken).

- Az edényeket könnyedén, emelgetés nélkül helyezhetjük a főzőfelületen egyik főzőtérrel a másikra.
- A nagy hatékonyságú "virágláng" égőfejek precízen szabályozhatóak, a lángkép igazodik az edény méretéhez (10cm átmérőtől max. 40cm átmérőig).
- Minden égőfej: - 5,5 kW-os (folyamatos lángszabályzással 1,1kW-tól 5,5kW-ig). - Lángőr figyel, hogy ég-e a láng. - Védőlemezzel ellátott őr láng.
- Minden gázüzemű készülék működtethető földgázzal, LPG gázzal vagy városi gázzal. A készülékeket az átalakító fűvőkákkal együtt szállítjuk.

700XP
Gázüzemű zárt főzőlapok

EGYSZERŰ KARBANTARTÁS

- IPX4-es szintű vízvédő.
- A speciális külsejű gomboknak köszönhetően nincs vízbeszivárgás.

KÖRNYEZETBARÁT

- 98%-ban újrahasznosítható (súly alapján).
- CFC mentes csomagolás.

*A CE szabványoknak megfelelően, a B11 osztályba tartozó gázüzemű modelleknél (teljesítmény > 14kW) szükség van kémény telepítésére (ha a készülék elszívó alatt helyezkedik el), vagy kéményre és füstgáz elvezetőre, ha a füstgáz közvetlenül a külső térbe van vezetve.

	E7STGH1000 371007	E7STGH3000 371011	E7STGL5000 371012
TECHNIKAI ADATOK			
Energia	Gáz	Gáz	
Külső méretek - mm			
szélesség	800	800	1200
mélység	730	730	730
magasság	250	250	250
magasság állítás	50		
Zárt főzőlap - mm			
szélesség	690	340	
mélység	590	590	
Zárt főzőlap teljesítménye - kW	7	3.8	3.8
Hátsó égő mérete - mm		Ű 60	Ű 60, Ű 60
Hátsó Égők teljesítménye - kW		5.5	5.5, 5.5
Első Égők mérete - mm		Ű 60	Ű 60, Ű 60
Első Égők teljesítménye - kW		5.5	5.5, 5.5
Teljesítmény - kW			
gáz	7	14.8	25.8
Nettó súly - kg	65	55	70
TARTOZÉKOK			
2 DB TÁLCATARTÓ SÍN GN1/1&2/1 EDÉNYHEZ	206244		
2 OLDALPANEL, MA=250,MÉ=700-ELUX		216277	216277
EGY ÉGŐS BORDÁZOTT FŐZŐLAP-700-AS SZÉRIA		206261	206261
EGY ÉGŐS ZÁRT FŐZŐLAP-700-AS SZÉRIA		206264	
ELÜLSŐ FOGANTYÚ, 1200 MM	216049		
ELÜLSŐ FOGANTYÚ, 1600MM	216050		
ELÜLSŐ FOGANTYÚ,400MM	216046		
ELÜLSŐ FOGANTYÚ,800MM	216047	216047	
FÜSTGÁZ LECSAPATÓ 1 MODULHOZ,150MM ÁTM.	206246		
ILLESZ.GYŰRŰ FÜSTGÁZ LECSAP.HOZ,ÁTM150MM	206133		
KÉMÉNY FELHAJTÁS, 800 MM	206304	206304	
KÉMÉNY LEZÁRÓ PANEL 800MM NYITOTT NAGY K	206273		
KÖZÉPSŐ TARTÓELEM800/1200MM-ES SZEKR.HEZ	206245		
NAGY FOGANTYÚ(ADAGOLÓ POLC) 400MM	216185		
NAGY FOGANTYÚ(ADAGOLÓ POLC) 800MM	216186	216186	
NYOMÁS SZABÁLYZÓ GÁZOS ELEMHEZ	927225	927225	927225
OLDALSÓ FOGANTYÚ-JOBB/BAL- 700-AS SZÉRIA	206240	206240	206240
RM.A.RÁCS DUPLA ÉGŐFEJHEZ-700-AS SZÉRIA		206297	206297
SIMA SÜTŐLAP FELTÉT GÁZÉGŐRE-700-AS SZÉR		206260	206260
VÍZOSZLOP MEGHOSSZABBÍTÓ, 700-AS SZÉRIA	206291	206291	206291
VÍZVÉTELI HELY LENGŐKAROS KIFOLYÓVAL	206289	206289	206289

CHAD010

A gyártó fenntartja a jogot, hogy minden elbizetes értesítés nélküli módosításon változtasson a terméken2011-03-24